



Gmina Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl

Postępowanie nr: **ZP.271.1.5.2025**

Klembów, dnia 10.04.2025 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 2: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Warszawskiej w Ostrówku

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytania:

1. Czy Zamawiający zaakceptuje parametry ze sztucznej trawy zachodniego producenta według poniższego opisu, aby otrzymać produkt o wysokiej jakości:

- Typ włókna: 2 rodzaje włókien w jednym pęczku, 100% monofil PE wzmocniony rdzeniem (dwa różne kolory włókien)
- Wysokość włókna: min. 60 mm
- Grubość włókna monofilowego: min. 370 i 390 mikronów
- Dtex: min. 16 000 dtex
- Waga włókna: min. 2 020 gr/m²
- Waga całkowita: min. 3 030 gr/m²
- Ilość pęczków: min. 9 450/m²
- Ilość włókien: min. 151 000/m²
- Wytrzymałość na wyrywanie pęczka: min. 66 N
- Przepuszczalność wody przez trawę: min. 1 790 mm/h
- Przepuszczalność wody przez system: min. 1 030 mm/h
- Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 100 N/100 mm
- Spód trawy: poliuretan
- Wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym FIFA

Proponowana nawierzchnia ma następujący komplet dokumentów, potwierdzających wymagane przez Zamawiającego parametry:

a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawy syntetycznej i granulatu EPDM z recyklingu), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min.

Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com);

b) Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (trawy syntetycznej i granulatu EPDM z recyklingu);

c) Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa i granulatu EPDM z recyklingu;

d) Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;

e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;

f) Dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;

g) Raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna spełnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek – Część 3: Migracja określonych pierwiastków wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;

h) Raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna zgodnie z Rozporządzeniem REACH jest wolna od WWA - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH – free) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;

i) Raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna jest przyjazna dla środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej” wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;

j) Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania”. Badanie musi być wydane przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025.

Podkreślamy, że proponowane przez nas zmiany w żaden sposób nie wpływają na obniżenie jakości oferowanej nawierzchni.

Zezwolenie na naszą propozycję przyczyni się jedynie do większej konkurencyjności, co wpłynie na uzyskanie lepszej ceny. Prosimy zatem o dopuszczenie proponowanego systemu, spełniającego wysokie wymagania jakościowe i środowiskowe.

2. W powyższym postępowaniu nie zostało przez Zamawiającego sprecyzowane na jakim etapie wymagane jest przedłożenie dokumentów potwierdzających minimalne parametry oferowanej nawierzchni. Wymóg przedłożenia tych podstawowych dokumentów do oferty, stanowi jedyną metodę weryfikacji i porównania złożonych ofert. Wymaganie dokumentów na etapie składania oferty zapobiegnie zaoferowania trawy o innych parametrach niż oczekiwania Zamawiającego.

Zatem prosimy o wskazanie na jakim etapie należy przedłożyć wymagane dokumenty dla nawierzchni z trawy syntetycznej ?

Odpowiedzi:

1. Zamawiający pozostawia wymagania dotyczące parametrów trawy bez zmian.
2. W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni z trawy syntetycznej wymaga się złożenia dokumentów wraz z ofertą jako przedmiotowe środki dowodowe:

WARIANT 1

Minimalne wymagania dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

- Typ włókna pierwszego: min. 60 mm, 100% polietylen, monofilowe, dtex min. 14 500, grubość min. 390 mikronów;
- Typ włókna drugiego: min. 60 mm, 100% polietylen, fibrylowane proste, dtex min. 5 000, grubość min 100 mikronów;
- Dtex całkowity: min. 19 500 Dtex;
- Kolor włókien: zielony w minimum dwóch odcieniach;
- Ilość pęczków: min. 7 900 /m²;
- Ilość włókien: min. 127 000 /m²;
- Waga włókna min. 2 100 gr/m²;
- Waga całkowita: min. 3 600 gr/m²;
- Siła wyrywania pęczka-po starzeniu: min. 85 N;
- Siła łączenia klejonego po starzeniu wodą min. 140 N/100 mm;
- Przepuszczalność wodna dla całego systemu: min. 1300 mm/h.

WARIANT 2

Minimalne wymagania dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

- Kombinacja 2 rodzajów włókien – monofilowych i fibrylowanych;
- Wysokość włókna: min. 58-60 mm;
- Dtex: min. 19200;
- Grubość włókna: monofilowego min. 360 mikronów i min. 110 mikronów dla włókna fibrylowanego;
- Ciężar włókna: min. 2000 gr/m²;
- Ciężar całkowity: min. 3000 gr/m²;
- Ilość pęczków: min. 8300/m²;
- Ilość włókien: min. 115.000/m²;
- Przepuszczalność trawy: min. 1900 mm/h;
- Przepuszczalność systemu: min. 1500 mm/h;

- Siła wyrywania pęczka przed starzeniem wodą: min. 64 N;
- Siła wyrywania pęczka po starzeniu wodą: min. 54 N.

W celu potwierdzenia minimalnych parametrów nawierzchni należy przedstawić wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- 1) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni, tj. trawa + wypełnienie EPDM z recyklingu czarny, przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium, potwierdzający zgodność parametrów z FIFA QualityConcept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA Quality i Quality Pro potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów wymaganych w dokumentacji. Celem poszerzenia konkurencji dopuszcza się badania z zasypem SBR z zastrzeżeniem, że podczas realizacji inwestycji użyty będzie granulát EPDM z recyklingu;
- 2) Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1 oferowanej nawierzchni. Celem poszerzenia konkurencji dopuszcza się badania z zasypem SBR z zastrzeżeniem, że podczas realizacji inwestycji użyty będzie granulát EPDM z recyklingu;
- 3) Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni;
- 4) Atest PZH na granulát gumowy EPDM;
- 5) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię;
- 6) Raport z badań testu Lisport na min. 500 tys. cykli dla włókna monofilowego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania”.

Zgodnie z powyższymi zapisami, Zamawiający – Gmina Klembów, dokonuje zmiany w treści SWZ. Zmiana dotyczy dodania przedmiotowych środków dowodowych, które należy przedstawić wraz z ofertą, w celu potwierdzenia minimalnych parametrów nawierzchni (Rozdział X – X.1. – X.1.1. Dokumenty wymagane od Wykonawców (**do terminu wyznaczonego na składanie ofert**) – ETAP I.

Przedmiotowe zmiany zostały również uwzględnione w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*